NORMALIT

Ficha técnica

Blok Avant

Iluminación industrial
Ref. BK200-4SN

Suspendida

Luminaria protegida contra sobretensiones (hasta 4 KV)

Dimensiones (mm):



LED 850°C 24 h DÍA / DAY 1-10V

Iluminación industrial: Blok Avant. Cuerpo de aluminio de fundición, lacado en epoxi-poliestar de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a las rayos UV y a la corrosión Difusor: Lente de PMMA. Acabado: Negro.

Lúmenes nominales	30000 lm
Flujo de salida	28140 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	53.000h
Horas de vida útil L70B10 **	72.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	60
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	200
Potencia (W)	181,8
Voltaje	110-277V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	66
IK	08
Peso (Kg)	4,1
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-40 a 40
Eficiencia energética	B

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:





* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

* L80B10 nos indica que a las 53.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalit.com

Normagrup
Sense of Technology