

NORMALIT

Avalon



Dimensiones (mm):





^{*} El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las

Ficha técnica

Proyectores iluminación Ref. AV50S-3FN



Pared




Proyectores iluminación: Avalon . Difusor: Cristal Transparente. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Negro.

Versión: Estándar con sensor de presencia

Lúmenes nominales	6270 lm
Flujo de salida	5774 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	52.000h
Horas de vida útil L70B10 **	54.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	108
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	50
Potencia (W)	45
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	66
IK	09
Peso (Kg)	1,15
Temperatura de funcionamiento (°C)	-10 a 40
Eficiencia energética	С

* UGR variable según proyecto * Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo



* L80B10 nos indica que a las 52.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.

** L70B10 nos indica que a las 54.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.

 ^{*} Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.