

## **NORMALIT**

## Avalon



## Dimensiones (mm):





\* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las

\* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

## Ficha técnica

Proyectores iluminación Ref. AV80C-4FN



Pared




Proyectores iluminación: Avalon . Difusor: Cristal Transparente. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Negro.

Versión: Sensor crepuscular

Lúmenes nominales	10940 lm
Flujo de salida	10075 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	52.000h
Horas de vida útil L70B10 **	54.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	108
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	80
Potencia (W)	72
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	66
IK	09
Peso (Kg)	2,3
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 40
Eficiencia energética	С

\* UGR variable según proyecto \* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo



\* L80B10 nos indica que a las 52.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.

\*\* L70B10 nos indica que a las 54.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.