

NORMALIT

Avalon



Dimensiones (mm):





* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las

especificaciones técnicas. * Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Ficha técnica

Proyectores iluminación Ref. AVX200-4FN



Pared




Proyectores iluminación: Avalon . Difusor: Cristal Transparente. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Negro.

| Lúmenes nominales | 26030 lm |
|------------------------------------|------------------|
| Flujo de salida | 23973 lm |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| CRI | 80 |
| Horas de vida útil L80B10 * | 52.000h |
| Horas de vida útil L70B10 ** | 54.000h |
| Elipses de Macadam | 3 |
| Ángulo de apertura | 108 |
| Seguridad fotobiológica | 1 |
| Consumo (W) | 200 |
| Potencia (W) | 180 |
| Voltaje | 220-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0,95 |
| Clase | l |
| IP | 66 |
| IK | 09 |
| Peso (Kg) | 4,58 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 a 40 |
| Eficiencia energética | С |

* UGR variable según proyecto

* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo



* L80B10 nos indica que a las 52.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 54.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.

