



Ficha técnica

Pantallas iluminación LED
Ref. B33B




Empotrable



Pantallas iluminación LED: Brisa .Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado, lacado con resinas poliester de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Lentes de PMMA para la correcta difusión y distribución de la luz. Difusor: Plástico técnico. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	4145 lm
Flujo de salida	3224 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80	54.000h
Horas de vida útil L70	54.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	114
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	35,2
Potencia (W)	32
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	II
UGR	19
IP	20-54
IK	05
Peso (Kg)	1,9
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	D

Dimensiones (mm):




Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Datos fotométricos:

0.5	1.54	E(0°)	4376
		E(CD)	354
1.0	3.08	E(0°)	1094
		E(CD)	88
1.5	4.62	E(0°)	486
		E(CD)	39
2.0	6.16	E(0°)	274
		E(CD)	22
2.5	7.70	E(0°)	175
		E(CD)	14
3.0	9.24	E(0°)	122
		E(CD)	10

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 114.0°)



* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.