NORMALIT

Dimensiones (mm):

Hat Micro

Ficha técnica

Downlights Empotrables Ref. EHP06G




Empotrable



Downlights Empotrables: Hat Micro .Disipador y marco fabricados en fundición de aluminio lacados con resinas poliester de alto rendimiento mediante aplicacion electrostática y posterior polimerizado. Resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor: policarbonato prismático opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Gris.

Lúmenes nominales	510 lm
Flujo de salida	383 lm
Temperatura de color (K)	6000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	72.000h
Horas de vida útil L70B10 **	72.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	84
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	5,28
Potencia (W)	4,8
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	20-54
IK	07
Peso (Kg)	0,2
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	E

* UGR variable según proyecto




* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las

Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el

equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

especificaciones técnicas. * Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.



L80B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.

** L70B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.



^{*} Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo