


Elit Micro



Dimensiones (mm):



Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Datos fotométricos:

| Separación [m] | Diámetro cónico [m] | E(0°) | E(CD) | Intensidad luminica [lx] |
|----------------|---------------------|-------|-------|--------------------------|
| 0.5 | 1.04 | E(0°) | 46.0° | 1714 |
| | | E(CD) | | 288 |
| 1.0 | 2.07 | E(0°) | 46.0° | 429 |
| | | E(CD) | | 72 |
| 1.5 | 3.11 | E(0°) | 46.0° | 190 |
| | | E(CD) | | 32 |
| 2.0 | 4.14 | E(0°) | 46.0° | 107 |
| | | E(CD) | | 18 |
| 2.5 | 5.18 | E(0°) | 46.0° | 69 |
| | | E(CD) | | 12 |
| 3.0 | 6.21 | E(0°) | 46.0° | 48 |
| | | E(CD) | | 8 |

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
 — C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 92.0°)

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.

* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Ficha técnica

Downlights Empotrables
Ref. EP04TG



Empotrable




Downlights Empotrables: Elit Micro .Disipador y marco fabricados en fundición de aluminio lacados con resinas poliéster de alto rendimiento mediante aplicacion electrostática y posterior polimerizado. Resistente a los rayos UV y a la corrosión. Reflector de plástico técnico de muy alta reflexión Difusor: Cristal Transparente. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Gris.

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Lúmenes nominales | 885 lm |
| Flujo de salida | 783 lm |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| CRI | 80 |
| Horas de vida útil L80B10 * | 60.000h |
| Horas de vida útil L70B10 ** | 60.000h |
| Elipses de Macadam | 4 |
| Ángulo de apertura | 92 |
| Seguridad fotobiológica | 1 |
| Consumo (W) | 7 |
| Potencia (W) | 6,4 |
| Voltaje | 220-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0,5 |
| Clase | II |
| UGR | 19 |
| IP | 20-54 |
| IK | 07 |
| Peso (Kg) | 0,3 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 a 40 |
| Eficiencia energética | C |

* UGR variable según proyecto

** Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo



* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.

** L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.