

## **NORMALIT**

## Kuiper






## Dimensiones (mm):



Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.



- \* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas. \* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

## Ficha técnica

**Downlights Empotrables** Ref. K25B



Empotrable




Downlights Empotrables: Kuiper . Difusor: Policarbonato opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	1880 lm
Flujo de salida	1310 lm
Temperatura de color (K)	5000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	72.000h
Horas de vida útil L70B10 **	72.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	97
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	14,3
Potencia (W)	13
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	II
IP	20-54
IK	07
Peso (Kg)	0,3
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	С

\* UGR variable según proyecto

\* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo



- \* L80B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
  \*\* L70B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.