


# Luzerna Avant



Advertencia: Las Luzerna LX5\*\*\* Ocupan dos direcciones DALI.

Dimensiones (mm):



Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	E(0°)	E(C90)	E(CD)	Intensidad luminica [lx]
0.5	1.02	5967	45.7°	1018	5967
	1.06	46.6°	970		
	1.02	45.7°	1018		
1.0	2.05	1492	45.7°	255	1492
	2.11	46.6°	242		
	2.05	45.7°	255		
1.5	3.07	663	45.7°	113	663
	3.17	46.6°	108		
	3.07	45.7°	113		
2.0	4.10	373	45.7°	64	373
	4.23	46.6°	61		
	4.10	45.7°	64		
2.5	5.12	239	45.7°	41	239
	5.29	46.6°	39		
	5.12	45.7°	41		
3.0	6.15	166	45.7°	28	166
	6.34	46.6°	27		
	6.15	45.7°	28		

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 93.2°)  
— C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 91.4°)


\* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.  
\* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

## Ficha técnica

Pantallas iluminación LED  
Ref. LX33DGB



Empotrable



Pantallas iluminación LED: Luzerna Avant .Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado, lacado con resinas poliester de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Lentes de PMMA para la correcta difusión y distribución de la luz. Difusor: Poliestireno microprismático antideslumbramiento. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	4700 lm
Flujo de salida	3332 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80	80.000h
Horas de vida útil L70	125.000
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	91
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	35,2
Potencia (W)	32
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,94
Clase	II
UGR	16
IP	20-54
IK	07
Peso (Kg)	2,2
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	C

\* UGR variable según proyecto  
\* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

