### **NORMALIT**


# Luzerna Avant

## Producto sostenible certificado




Advertencia: Las Luzerna LX5\*\*\* Ocupan dos direcciones DALI.

#### Dimensiones (mm):



Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.



- \* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas. \* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

### Ficha técnica

Pantallas iluminación LED Ref. LX35GB



Empotrable








Pantallas iluminación LED: Luzerna Avant. Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado, lacado con resinas poliester de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Lentes de PMMA para la correcta difusión y distribución de la luz. Difusor: Poliestireno microprismático antideslumbramiento. Acabado:

Lúmenes nominales	5140 lm
Flujo de salida	3644 lm
Temperatura de color (K)	5000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	54.000h
Horas de vida útil L70B10 **	54.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	91
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	35,2
Potencia (W)	32
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,96
Clase	II
UGR	16
IP	20-54
IK	07
Peso (Kg)	2,2
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	В

\* UGR variable según proyecto \* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo



- \* L80B10 nos indica que a las 54.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial. \*\* L70B10 nos indica que a las 54.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.

