
NORMALIT

Polart Q






Dimensiones (mm):



Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Datos fotométricos:



- * El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las
- especificaciones técnicas. * Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Ficha técnica

Downlights Empotrables Ref. POQ2XB




Empotrable



Downlights Empotrables: Polart Q .Envolvente fabricada en inyección de policarbonato técnico y ABS de alto rendimiento y resistente a los rayos UV. Reflector de policarbonato traslucido y bridas de sujeción con envolvente de inyección de policarbonato técnico y muelles metálicos. Difusor: Policarbonato opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

2750 lm
2172 lm
3000-5000
80
72.000h
72.000h
3
114
0
21
17,9
220-240V 50/60Hz
0,95
II
20-52
07
0,5
-20 a 35
С

* UGR variable según proyecto * Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo



Lason Luso — Carol Lason Carol Lason Carol Lason Indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.

** L70B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.