## **NORMALIT**


## Tiny




Producto sostenible certificado



## Dimensiones (mm):



Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.



- \* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas. \* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

## Ficha técnica

**Downlights Empotrables** Ref. TI04SG



Empotrable




Downlights Empotrables: Tiny .Cuerpo disipador de aluminio inyectado y lacado con resinas poliester de alto rendimiento mediante aplicacion electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Reflector y bridas en inyección de policarbonato técnico de alta reflexión. Difusor: Sin difusor. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Gris.

700 lm
611 lm
4000
80
60.000h
60.000h
3
66
1
6,38
5,8
220-240V 50/60Hz
0,85
19
20
0,14
-20 a 40
D

\* UGR variable según proyecto

<sup>\*</sup> Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo



\* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
\*\*L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.

