

# Trazzo Avant

## Ficha técnica


Estructuras para iluminación  
 Ref. TX4TWRB  
 Casambi Node TW



Estructuras para iluminación: Trazzo Avant .Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado. Lacado con resina poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor: Lente de policarbonato. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	3345 lm
Flujo de salida	2441 lm
Temperatura de color (K)	2700-6500
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	61.000h
Horas de vida útil L70B10 **	72.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	77
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	28,49
Potencia (W)	25,9
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
UGR	16
IP	30
IK	09
Peso (Kg)	2,5
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	D

Dimensiones (mm):



Longitud (L): 1125 mm


Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad luminica [lx]
0.5	0.80 0.81	E(0°) 6014 E(C90) 1443 E(CD) 1416
1.0	1.60 1.62	E(0°) 1503 E(C90) 361 E(CD) 354
1.5	2.39 2.43	E(0°) 668 E(C90) 160 E(CD) 157
2.0	3.19 3.24	E(0°) 376 E(C90) 90 E(CD) 89
2.5	3.99 4.05	E(0°) 241 E(C90) 58 E(CD) 57
3.0	4.79 4.86	E(0°) 167 E(C90) 40 E(CD) 39

Separación [m]      Diámetro cónico [m]      Intensidad luminica [lx]  
 — C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 78.0°)  
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 77.2°)

\* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.

\* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.



\* L80B10 nos indica que a las 61.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.

\*\* L70B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.