

Luzerna Avant

Ficha técnica

Pantallas
Ref. LX43GB




Empotrable



Advertencia: Las Luzerna LX5*** Ocupan dos direcciones DALI.

Dimensiones (mm):



Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad luminica [lx]
0.5	1.00	E(0°) 6392
	1.05	E(C90) 45.1° 1110
		E(CD) 46.4° 1036
1.0	2.01	E(0°) 1573
	2.10	E(C90) 45.1° 277
		E(CD) 46.4° 259
1.5	3.01	E(0°) 699
	3.15	E(C90) 45.1° 123
		E(CD) 46.4° 115
2.0	4.01	E(0°) 393
	4.20	E(C90) 45.1° 69
		E(CD) 46.4° 65
2.5	5.02	E(0°) 252
	5.25	E(C90) 45.1° 44
		E(CD) 46.4° 41
3.0	6.02	E(0°) 175
	6.30	E(C90) 45.1° 31
		E(CD) 46.4° 29

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.


* Garantía ampliable a cinco años según proyecto.



Pantallas: Luzerna Avant. Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado, lacado con resinas epoxi-poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Lentes de PMMA para la correcta difusión de la luz y difusor de poliestireno de alta reflexión y baja luminancia. Difusor: Poliestireno prismático antideslumbramiento. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	4320 lm
Flujo de salida	3451 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil	50.000h L70B50
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	91
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	35,2
Potencia (W)	32
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,96
Clase	II
UGR	16
IP	20-54
IK	07
Peso (Kg)	2,2
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	D

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo



L70B50 nos indica que a las 50.000 horas, el 50% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.