

Dorfin

Ficha técnica

Downlights Empotrables
Ref. DFOG




Empotrable Uso interior



LEDS FOOD



Dimensiones (mm):



Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Downlights Empotrables: Dorfin. Disipador y marco fabricados en fundición de aluminio lacados con resinas epoxi-poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electroestática y posterior polimerizado. Resistente a los rayos UV y a la corrosión. Reflector de plástico técnico de muy alta reflexión Difusor: Cristal Opal. Acabado: Gris.

Lúmenes nominales	3250 lm
Lúmenes reales	2798 lm
Temperatura de color (K)	5000
CRI	90
Horas de vida útil L70B10	60000
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	55
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	28
Potencia (W)	25,5
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	II
UGR	22
IP	20
IK	04
Peso (Kg)	1,2
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 / 40


* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

Separación [m]	Díámetro cónico [m]	Intensidad lumínica [lx]
0.5	0.52	E(0°) 8849 E(C0) 3106
1.0	1.04	E(0°) 2212 E(C0) 777
1.5	1.56	E(0°) 983 E(C0) 345
2.0	2.07	E(0°) 553 E(C0) 194
2.5	2.59	E(0°) 354 E(C0) 124
3.0	3.11	E(0°) 246 E(C0) 86

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 54,8°)

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto.



L70B10 nos indica que a las 60000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.