



Tiny

TINY es un downlight orientable (60°) de reducido tamaño y grandes prestaciones.

Disponibile con el aro en blanco, gris o negro.



PARA SUSTITUIR DICROICAS Y LÁMPARAS LED.
 FUNCIONAMIENTO CONTINUADO 24 H CON TOTAL GARANTÍA.

REGULABLE POR CORTE DE FASE
 (solo equipos NO compatibles con protocolo DALI).

Tiny

Instalación	Empotrado a techo
Difusor	○
Fuente de luz	LED
Seguridad fotobiológica	1
UGR	19
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Rango ángulos de apertura	66
Rango potencia (W)	5,8
Temperatura de color (°K)	3000 4000
Rango lumínico	670-700
Factor de potencia	0,94
Rendimiento (%)	87,3
Expectativa	60000 h L70B10
Opción DALI	✓
Funcionamiento continuado 24h	✓
IP	20
Clase	II
Escotadura ideal (mm)	70

○ Sin difusor



Otros valores CRI a consultar

Tiny



IP 20

CRI >80

UGR 19

66°


Expectativa
60000 h.
L70B10

Rendimiento (%)
87,3

Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	1 Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3 h.




Distancia mínima de instalación a techo
94

Escotadura ideal
Ø70
Corte redondo

- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005

Sin difusor



SIN REGULACIÓN POR CORTE DE FASE

	W	K	LUMEN	COLOR	EMBALAJE
TI03SB	1x5,8W	3000	670 lm	○	0,1 10
TI03SG	1x5,8W	3000	670 lm	●	0,1 10
TI03SN	1x5,8W	3000	670 lm	●	0,1 10
TI04SB	1x5,8W	4000	700 lm	○	0,1 10
TI04SG	1x5,8W	4000	700 lm	●	0,1 10
TI04SN	1x5,8W	4000	700 lm	●	0,1 10

REGULABLE POR CORTE DE FASE

	W	K	LUMEN	COLOR	EMBALAJE
TI03B	1x5,8W	3000	670 lm	○	0,1 10
TI03G	1x5,8W	3000	670 lm	●	0,1 10
TI03N	1x5,8W	3000	670 lm	●	0,1 10
TI04B	1x5,8W	4000	700 lm	○	0,1 10
TI04G	1x5,8W	4000	700 lm	●	0,1 10
TI04N	1x5,8W	4000	700 lm	●	0,1 10



Compatible con **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COLOR	EMBALAJE
TI03DB	1x5,8W	3000	670 lm	○	0,1 10
TI03DG	1x5,8W	3000	670 lm	●	0,1 10
TI03DN	1x5,8W	3000	670 lm	●	0,1 10
TI04DB	1x5,8W	4000	700 lm	○	0,1 10
TI04DG	1x5,8W	4000	700 lm	●	0,1 10
TI04DN	1x5,8W	4000	700 lm	●	0,1 10