

Cyre P

CYRE P es la versión para adosar a pared de la luminaria CYRE. Basada en un perfil de aluminio extruído de corte cilíndrico y un reflector facetado de policarbonato técnico de alta reflexión.

Cyre P

Instalación	Adosado a pared
Difusor	○
Fuente de luz	LED
Seguridad fotobiológica	1
UGR	19
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Rango ángulos de apertura	94
Rango potencia (W)	6,4
Temperatura de color (°K)	3000 4000
Rango lumínico	760-885
Factor de potencia	0,92
Rendimiento (%)	92,9
Expectativa	60000 h L70B10
Opción DALI	✓
Funcionamiento continuado 24h	✓
IP	20
Clase	I

○ Sin difusor



Otros valores CRI a consultar



Cyre P



Adosado a pared

LED CE 5000K

IP 20

CRI >80

UGR 19

94°


Expectativa 60000 h. L70B10

Rendimiento (%) 92,9

Seguridad fotobiológica


RG0	Exento de riesgo
RG1*	1 Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3 h.



○ RAL9016
● RAL9005

Sin difusor



	W	K	LUMEN	COLOR	h ₃₀
AC03B	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,6
AC03N	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
AC04B	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,6
AC04N	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6



Compatible con **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COLOR	h ₃₀
AC03DB	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,6
AC03DN	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
AC04DB	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,6
AC04DN	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6