





IR

IR es una familia de downlights de empotrar con un diseño sencillo, atractivo y funcional que se presenta en formato redondo. A modo de accesorio, IR cuenta con un marco de empotrar suplementario que lo convierte en una solución muy flexible a la hora de trabajar con distintas escotaduras. Está disponible con regulación DALI.

PARA SUSTITUIR DICROICAS Y LÁMPARAS LED.
 FUNCIONAMIENTO CONTINUADO 24 H CON TOTAL GARANTÍA.

IR

Instalación	Empotrado a techo
Difusor	
Fuente de luz	LED
Seguridad fotobiológica	1
UGR	19
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Rango ángulos de apertura	61-63
Rango potencia (W)	5,8
Temperatura de color (°K)	3000 4000
Rango lumínico	670-700
Factor de potencia	0,94
Rendimiento (%)	91,9
Expectativa	60000 h L70B10
Opción DALI	✓
Funcionamiento continuado 24h	✓
IP	20-54
Clase	II
Escotadura ideal (mm)	79

 Difusor transparente

 Otros valores CRI a consultar

IR



 Empotrado a techo

 LED    


IP **20-54** CRI **>80** UGR **19**  **61-63°**

Expectativa **60000 h.**
L70B10 Rendimiento (%) **91,9**




Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	1 Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto


*Tiempo inferior a 3 h.








Escotadura ideal **Ø79**
Corte redondo

-  RAL9016
-  RAL7001
-  RAL9005






Difusor transparente



SIN REGULACIÓN POR CORTE DE FASE






	W	K	LUMEN	COLOR		EMBALAJE
IR03STB	1x5,8W	3000	670 lm		0,1	20
IR03STN	1x5,8W	3000	670 lm		0,1	20
IR04STB	1x5,8W	4000	700 lm		0,1	20
IR04STN	1x5,8W	4000	700 lm		0,1	20

REGULABLE POR CORTE DE FASE

	W	K	LUMEN	COLOR		EMBALAJE
IR03TB	1x5,8W	3000	670 lm		0,1	20
IR03TN	1x5,8W	3000	670 lm		0,1	20
IR04TB	1x5,8W	4000	700 lm		0,1	20
IR04TN	1x5,8W	4000	700 lm		0,1	20



Compatible con **NormaLINK** 

	W	K	LUMEN	COLOR		EMBALAJE
IR03DTB	1x5,8W	3000	670 lm		0,1	20
IR03DTN	1x5,8W	3000	670 lm		0,1	20
IR04DTB	1x5,8W	4000	700 lm		0,1	20
IR04DTN	1x5,8W	4000	700 lm		0,1	20



ACCESORIOS

Adaptador

COLOR

IRAB 

IRAN 

