



Nora

NORA es el nuevo proyector IP66 para instalación exterior. Se presenta en acabado negro y difusor de cristal. Cuenta con dos potencias lumínicas: 2300 o 5250 lúmenes.

Nora

Instalación	Adosado a techo Adosado a pared
Difusor	<input type="radio"/>
Fuente de luz	LED
Seguridad fotobiológica	0
UGR	22
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Rango ángulos de apertura	95
Rango potencia (W)	18,2-35,9
Temperatura de color (°K)	4000
Rango lumínico	2300-5250
Factor de potencia	0,95
Rendimiento (%)	86,8
Expectativa	50000 h L70B10
Opción DALI	✓
Funcionamiento continuado 24h	✓
IP	66
Clase	I

Difusor opal



Otros valores CRI a consultar

Nora



Adosado a techo



Adosado a pared



LED CE 850°C

IP **66**

CRI **>80**

UGR **22**

95°

Expectativa **50000 h.**
L70B10

Rendimiento (%) **86,8**



Seguridad fotobiológica

RG0	0 Exento de riesgo
RG1*	Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3 h.



Difusor opal



● RAL9005

	W	K	LUMEN		COLOR	
NO34ON	1x18,2W	4000	2300 lm	95°	●	1,7
NO54ON	1x35,9W	4000	5250 lm	95°	●	1,7



Compatible con **NormaLINK**

	W	K	LUMEN		COLOR	
NO34DON	1x18,2W	4000	2300 lm	95°	●	1,7
NO54DON	1x35,9W	4000	5250 lm	95°	●	1,7