



# Til

TIL es un aplique de pared con diseño minimalista. De uno en uno o combinado permite decorar los espacios vacíos e inundarlos de luz.

## Til

Instalación	Adosado a pared
Difusor	
Fuente de luz	LED
Seguridad fotobiológica	0
UGR	22
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Rango ángulos de apertura	-
Rango potencia (W)	6
Temperatura de color (°K)	3000   4000
Rango lumínico	535-615
Factor de potencia	0,5
Rendimiento (%)	17,6
Expectativa	36000 h L70B10
Opción DALI	-
Funcionamiento continuado 24h	✓
IP	20
Clase	I



Otros valores CRI a consultar



Adosado a pared  
Directo/Indirecto



IP  
**20**

CRI  
**>80**

UGR  
**22**


Expectativa  
**36000 h.**  
L70B10

Rendimiento (%)  
**17,6**

Seguridad fotobiológica

RG0	<b>0</b> Exento de riesgo
RG1*	Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

\*Tiempo inferior a 3 h.



- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005

	W	K	LUMEN	COLOR	⚠
<b>AT3B</b>	1x6W	3000	535 lm	○	0,6
<b>AT3G</b>	1x6W	3000	535 lm	●	0,6
<b>AT3N</b>	1x6W	3000	535 lm	●	0,6
<b>AT4B</b>	1x6W	4000	615 lm	○	0,6
<b>AT4G</b>	1x6W	4000	615 lm	●	0,6
<b>AT4N</b>	1x6W	4000	615 lm	●	0,6

Garantía ampliable a 5 años (según proyecto)