




# Zafiro

ZAFIRO es un sistema espacial de reducidas dimensiones. Especialmente diseñado para fuentes de luz LED, está construido en perfil de aluminio.

## Zafiro


Instalación	Adosado a techo Suspendido a techo
Difusor	
Fuente de luz	LED
Seguridad fotobiológica	0
UGR	22
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Rango ángulos de apertura	100
Rango potencia (W)	26,8-57
Temperatura de color (°K)	3000   4000
Rango lumínico	3040-7740
Factor de potencia	0,95
Rendimiento (%)	54,2
Expectativa	72000 h L70B10
Opción DALI	✓
Funcionamiento continuado 24h	✓
IP	30
Clase	I

 Difusor opal



Otros valores CRI a consultar

# Zafiro



IP  
**30**

CRI  
**>80**

UGR  
**22**

**100°**


Expectativa  
**72000 h.**  
L70B10

Rendimiento (%)  
**54,2**

Seguridad fotobiológica


RG0	<b>0</b> Exento de riesgo
RG1*	Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

\*Tiempo inferior a 3 h.



○ RAL9016  
● RAL7001

Difusor opal



**!** POSIBILIDAD DE REGULACIÓN DALI

	W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)	
Z4L30B	1x26,8W	3000	3040 lm	○	1180	2,0
Z4L30G	1x26,8W	3000	3040 lm	●	1180	2,0
Z4L40B	1x26,8W	4000	3360 lm	○	1180	2,0
Z4L40G	1x26,8W	4000	3360 lm	●	1180	2,0
Z4H30B	1x38W	3000	4640 lm	○	1180	2,0
Z4H30G	1x38W	3000	4640 lm	●	1180	2,0
Z4H40B	1x38W	4000	5160 lm	○	1180	2,0
Z4H40G	1x38W	4000	5160 lm	●	1180	2,0
Z6L30B	1x40,2W	3000	4560 lm	○	1740	2,9
Z6L30G	1x40,2W	3000	4560 lm	●	1740	2,9
Z6L40B	1x40,2W	4000	5040 lm	○	1740	2,9
Z6L40G	1x40,2W	4000	5040 lm	●	1740	2,9
Z6H30B	1x57W	3000	6960 lm	○	1740	2,9
Z6H30G	1x57W	3000	6960 lm	●	1740	2,9
Z6H40B	1x57W	4000	7740 lm	○	1740	2,9
Z6H40G	1x57W	4000	7740 lm	●	1740	2,9

## ACCESORIOS

Accesorio de suspensión

	L (m)	COLOR
<b>1029L2</b>	2	●
<b>1029L4</b>	4	●

