


Uro



Uro

Instalación	Adosado a techo/pared
Difusor	Opal
Fuente de luz	LED
Seguridad fotobiológica	0
UGR	22
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Rango ángulos de apertura	112
Rango potencia (W)	12,6
Temperatura de color (°K)	3000 4000
Rango lumínico	1620-1770
Factor de potencia	0,9
Rendimiento (%)	76,5
Expectativa	50000 h L70B10
Opción DALI	✓
Funcionamiento continuado 24h	✓
IP	65
IK	10
Clase	II



Adosado a pared



Adosado a techo



IP 65	IK 10
-----------------	-----------------

CRI >80	UGR 22
----------------------	------------------

Expectativa **50000 h.**
L70B10

Rendimiento (%) **76,5**


Seguridad fotobiológica

RG0	0 Exento de riesgo
RG1*	Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3 h.

- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005

Difusor opal




ACCESORIO

AUKM

Kit de fijación aplique URO semiempotrado

X2



Compatible con **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COLOR	⚠
AU23B	1x12,6W	3000	1620 lm	○	1,4
AU23G	1x12,6W	3000	1620 lm	●	1,4
AU23N	1x12,6W	3000	1620 lm	●	1,4
AU24B	1x12,6W	4000	1770 lm	○	1,4
AU24G	1x12,6W	4000	1770 lm	●	1,4
AU24N	1x12,6W	4000	1770 lm	●	1,4
AU23DB	1x12,6W	3000	1620 lm	○	1,4
AU23DG	1x12,6W	3000	1620 lm	●	1,4
AU23DN	1x12,6W	3000	1620 lm	●	1,4
AU24DB	1x12,6W	4000	1770 lm	○	1,4
AU24DG	1x12,6W	4000	1770 lm	●	1,7
AU24DN	1x12,6W	4000	1770 lm	●	1,4