

Cyre P

CYRE P est la version murale du luminaire CYRE. Basé sur un profilé en aluminium extrudé de section cylindrique et un réflecteur à facettes en polycarbonate technique hautement réfléchissant.

Cyre P

Installation	Adossé au mur
Diffuseur	○
Source de lumière	LED
Sécurité photobiologique	1
UGR	19
CRI	>80
Ellipse de Macadam	3
Plage angle d'ouverture	94
Plage puissance (W)	6,4
Température de couleur (°K)	3000 4000
Plage de lumière	760-885
Facteur de puissance	0,92
Rendement (%)	92,9
Vie utile	60000 h L70B10
Option DALI	✓
Fonctionnement continu 24 h	✓
IP	20
Catégorie	I

○ Sans diffuseur



Autre valeurs CRI à consulter



Cyre P



Adossé
au mur

LED CE 5500K

IP
20

CRI
>80

UGR
19

94°


Vie utile
60000 h.
L70B10

Rendement (%)
92,9

Sécurité photobiologique


RG0	Sans risque
RG1*	1 Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

Durée inférieure à 3h.



○ RAL9016
● RAL9005

Sans diffuseur



	W	K	LUMEN	COULEUR	
AC03B	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,6
AC03N	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
AC04B	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,6
AC04N	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6



Compatible avec **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COULEUR	
AC03DB	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,6
AC03DN	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
AC04DB	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,6
AC04DN	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6