

# Cyre P

A CYRE P é a versão da luminária CYRE para aplicação na parede. Basada num perfil de alumínio de extrusão de corte cilíndrico e com um refletor facetado de policarbonato técnico de reflexão elevada.

## Cyre P

Instalação	Aplicado na parede
Difusor	○
Fonte de luz	LED
Segurança fotobiológica	1
UGR	19
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Gama ângulos de abertura	94
Gama potência (W)	6,4
Temperatura de cor (°K)	3000   4000
Gama de luz	760-885
Fator de potência	0,92
Rendimento (%)	92,9
Expectativa	60000 h L70B10
Opção DALI	✓
Funcionamento contínuo 24h	✓
IP	20
Classe	I

Sem difusor







Outros valores CRI sob consulta



# Cyre P



 Aplicado na parede

 LED    


IP **20**      CRI **>80**      UGR **19**       **94°**

Expectativa **60000 h.**      Rendimento (%) **92,9**  
L70B10


Segurança fotobiológica


RG0	Isto é de risco
RG1*	<b>1</b> Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado

\*Tempo inferior a 3h.




Sem difusor



	W	K	LÚMEN	COR	
<b>AC03B</b>	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,6
<b>AC03N</b>	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
<b>AC04B</b>	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,6
<b>AC04N</b>	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6



Compatível com **NormaLINK** 

	W	K	LÚMEN	COR	
<b>AC03DB</b>	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,6
<b>AC03DN</b>	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
<b>AC04DB</b>	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,6
<b>AC04DN</b>	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6