

# IQ

IQ est une famille de downlights encastrés au design simple, attrayant et fonctionnel, présenté dans un format carré. En tant qu'accessoire, IQ dispose d'un cadre encastré supplémentaire qui en fait une solution très flexible lorsque vous travaillez avec différentes découpes. Il est disponible avec la réglementation DALI.

POUR REMPLACER LES AMPOULES DICHROÏQUES ET LES LAMPES LED.  
FONCTIONNEMENT CONTINU 24 HEURES SUR 24 AVEC GARANTIE COMPLÈTE.

## IQ

Installation	Encastré plafond
Diffuseur	
Source de lumière	LED
Sécurité photobiologique	1
UGR	19
CRI	>80
Ellipse de Macadam	3
Plage angle d'ouverture	61-63
Plage puissance (W)	5,8
Température de couleur (°K)	3000   4000
Plage de lumière	670-700
Facteur de puissance	0,94
Rendement (%)	91,3
Vie utile	60000 h L70B10
Option DALI	✓
Fonctionnement continu 24 h	✓
IP	20-54
Catégorie	II
Ouverture idéale (mm)	79x79

 Diffuseur transparent

 Autre valeurs CRI à consulter

# IQ



 Encastré  
plafond

 LED    

IP **20-54**    CRI **>80**    UGR **19**     **61-63°**


Vie utile  
**60000 h.**  
L70B10

Rendement (%)  
**91,3**

Sécurité photobiologique

RG0	Sans risque
RG1*	<b>1</b> Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé


Durée inférieure à 3h.



Ouverture idéale  
**79x79**  
Taille carré

-  RAL9016
-  RAL7001
-  RAL9005

Diffuseur transparent



 C0-C180     $\eta=91\%$   
 C90-C270

## SANS REGULATION PAR COUPURE DE PHASE

	W	K	LUMEN	COULEUR		EMBALLAGE
<b>IQ03STB</b>	1x5,8W	3000	670 lm		0,1	20
<b>IQ03STN</b>	1x5,8W	3000	670 lm		0,1	20
<b>IQ04STB</b>	1x5,8W	4000	700 lm		0,1	20
<b>IQ04STN</b>	1x5,8W	4000	700 lm		0,1	20

## RÉGLABLE PAR COUPURE DE PHASE

	W	K	LUMEN	COULEUR		EMBALLAGE
<b>IQ03TB</b>	1x5,8W	3000	670 lm		0,1	20
<b>IQ03TN</b>	1x5,8W	3000	670 lm		0,1	20
<b>IQ04TB</b>	1x5,8W	4000	700 lm		0,1	20
<b>IQ04TN</b>	1x5,8W	4000	700 lm		0,1	20



Compatible avec **NormaLINK** 

	W	K	LUMEN	COULEUR		EMBALLAGE
<b>IQ03DTB</b>	1x5,8W	3000	670 lm		0,1	20
<b>IQ03DTN</b>	1x5,8W	3000	670 lm		0,1	20
<b>IQ04DTB</b>	1x5,8W	4000	700 lm		0,1	20
<b>IQ04DTN</b>	1x5,8W	4000	700 lm		0,1	20



## ACCESSOIRES

Adaptateur

COULEUR

**IQAB** 

**IQAN** 

