




IR

IR est une famille de downlights encastrés au design simple, attrayant et fonctionnel qui se présente dans un format rond. En tant qu'accessoire, IR dispose d'un cadre encastré supplémentaire qui en fait une solution très flexible lorsque vous travaillez avec différentes découpes. Il est disponible avec la réglementation DALI.

POUR REMPLACER LES AMPOULES DICHROÏQUES ET LES LAMPES LED.
FONCTIONNEMENT CONTINU 24 HEURES SUR 24 AVEC GARANTIE COMPLÈTE.

IR

Installation	Encastré plafond
Diffuseur	
Source de lumière	LED
Sécurité photobiologique	1
UGR	19
CRI	>80
Ellipse de Macadam	3
Plage angle d'ouverture	61-63
Plage puissance (W)	5,8
Température de couleur (°K)	3000 4000
Plage de lumière	670-700
Facteur de puissance	0,94
Rendement (%)	91,9
Vie utile	60000 h L70B10
Option DALI	✓
Fonctionnement continu 24 h	✓
IP	20-54
Catégorie	II
Ouverture idéale (mm)	79

 Diffuseur transparent

 Autre valeurs CRI à consulter

IR



 Encastré
plafond

 LED    


IP **20-54** CRI **>80** UGR **19**  **61-63°**

Vie utile **60000 h.**
L70B10 Rendement (%) **91,9**




Sécurité photobiologique

RG0	Sans risque
RG1*	1 Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé


Durée inférieure à 3h.




 Ouverture idéale
Ø79
Taille ronde

-  RAL9016
-  RAL7001
-  RAL9005


Diffuseur transparent



SANS REGULATION PAR COUPURE DE PHASE


	W	K	LUMEN	COULEUR		EMBALLAGE
IR03STB	1x5,8W	3000	670 lm	○	0,1	20
IR03STN	1x5,8W	3000	670 lm	●	0,1	20
IR04STB	1x5,8W	4000	700 lm	○	0,1	20
IR04STN	1x5,8W	4000	700 lm	●	0,1	20

RÉGLABLE PAR COUPURE DE PHASE

	W	K	LUMEN	COULEUR		EMBALLAGE
IR03TB	1x5,8W	3000	670 lm	○	0,1	20
IR03TN	1x5,8W	3000	670 lm	●	0,1	20
IR04TB	1x5,8W	4000	700 lm	○	0,1	20
IR04TN	1x5,8W	4000	700 lm	●	0,1	20



Compatible avec **NormaLINK** 

	W	K	LUMEN	COULEUR		EMBALLAGE
IR03DTB	1x5,8W	3000	670 lm	○	0,1	20
IR03DTN	1x5,8W	3000	670 lm	●	0,1	20
IR04DTB	1x5,8W	4000	700 lm	○	0,1	20
IR04DTN	1x5,8W	4000	700 lm	●	0,1	20



ACCESSOIRES

Adaptateur

COULEUR
IRAB 
IRAN 

