



IR

A IR é uma família de downlights de encastrar com uma conceção simples, atrativa e funcional, que se apresenta em formato redondo. Enquanto acessório, a IR conta com uma moldura de encastrar suplementar que o converte numa solução muito flexível, quando se trata de trabalhar com diferentes aberturas. Encontra-se disponível com regulação DALI.

PARA SUBSTITUIR LÂMPADAS DICROICAS E LÂMPADAS LED.
FUNCIONAMENTO CONTÍNUO 24 H COM GARANTIA TOTAL.

IR

Instalação	Encastrado no teto
Difusor	○
Fonte de luz	LED
Segurança fotobiológica	1
UGR	19
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Gama ângulos de abertura	61-63
Gama potência (W)	5,8
Temperatura de cor (°K)	3000 4000
Gama de luz	670-700
Fator de potência	0,94
Rendimento (%)	91,9
Expectativa	60000 h L70B10
Opção DALI	✓
Funcionamento contínuo 24h	✓
IP	20-54
Classe	II
Abertura ideal (mm)	79

○ Difusor transparente



Outros valores CRI sob consulta

IR



 Encastrado no teto

 LED    


IP **20-54** CRI **>80** UGR **19**  **61-63°**

Expectativa **60000 h.** Rendimento (%) **91,9**
L70B10




Segurança fotobiológica

RG0	Isento de risco
RG1*	1 Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado


*Tempo inferior a 3 h.








Abertura ideal **Ø79**
Corte redondo

-  RAL9016
-  RAL7001
-  RAL9005






Difusor transparente



SEM REGULAÇÃO POR CORTE DE FASE






	W	K	LÚMEN	COR		EMBALAGEM
IR03STB	1x5,8W	3000	670 lm		0,1	20
IR03STN	1x5,8W	3000	670 lm		0,1	20
IR04STB	1x5,8W	4000	700 lm		0,1	20
IR04STN	1x5,8W	4000	700 lm		0,1	20

REGULÁVEL POR CORTE DE FASE

	W	K	LÚMEN	COR		EMBALAGEM
IR03TB	1x5,8W	3000	670 lm		0,1	20
IR03TN	1x5,8W	3000	670 lm		0,1	20
IR04TB	1x5,8W	4000	700 lm		0,1	20
IR04TN	1x5,8W	4000	700 lm		0,1	20



Compatível com **NormaLINK** 

	W	K	LÚMEN	COR		EMBALAGEM
IR03DTB	1x5,8W	3000	670 lm		0,1	20
IR03DTN	1x5,8W	3000	670 lm		0,1	20
IR04DTB	1x5,8W	4000	700 lm		0,1	20
IR04DTN	1x5,8W	4000	700 lm		0,1	20



ACESSÓRIOS

Adaptador

COR
IRAB 
IRAN 

