



# Nora

O NORA é o novo projetor IP66 para instalação exterior. Apresenta-se em acabamento preto e com difusor de cristal. Conta com duas potências de luz: 2300 ou 5250 lúmenes.

## Nora

Instalação	Aplicado no teto Aplicado na parede
Difusor	<input type="radio"/>
Fonte de luz	LED
Segurança fotobiológica	0
UGR	22
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Gama ângulos de abertura	95
Gama potência (W)	18,2-35,9
Temperatura de cor (°K)	4000
Gama de luz	2300-5250
Fator de potência	0,95
Rendimento (%)	86,8
Expectativa	50000 h L70B10
Opção DALI	✓
Funcionamento contínuo 24h	✓
IP	66
Classe	I

Difusor opal



Outros valores CRI sob consulta

# Nora



Aplicado no teto



Aplicado na parede

LED CE 850°C

IP **66**

CRI **>80**

UGR **22**

**95°**

Expectativa **50000 h.**  
L70B10

Rendimento (%) **86,8**



Segurança fotobiológica

RG0	<b>0</b> Isento de risco
RG1*	Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado

\*Tempo inferior a 3 h.



Difusor opal



● RAL9005

	W	K	LÚMEN		COR	
<b>NO34ON</b>	1x18,2W	4000	2300 lm	95°	●	1,7
<b>NO54ON</b>	1x35,9W	4000	5250 lm	95°	●	1,7



Compatível com **NormaLINK**

	W	K	LÚMEN		COR	
<b>NO34DON</b>	1x18,2W	4000	2300 lm	95°	●	1,7
<b>NO54DON</b>	1x35,9W	4000	5250 lm	95°	●	1,7