



# Til

TIL est une applique murale au design minimaliste. Installé individuellement ou en combinaison, cette applique permet de décorer les espaces vides et de les inonder de lumière.

## Til

Installation	Adossé au mur
Diffuseur	
Source de lumière	LED
Sécurité photobiologique	0
UGR	22
CRI	>80
Ellipse de Macadam	3
Plage angle d'ouverture	-
Plage puissance (W)	6
Température de couleur (°K)	3000   4000
Plage de lumière	535-615
Facteur de puissance	0,5
Rendement (%)	17,6
Vie utile	36000 h L70B10
Option DALI	-
Fonctionnement continu 24 h	✓
IP	20
Catégorie	I



Autre valeurs CRI à consulter



Adossé au mur  
Direct/Indirect



IP  
**20**

CRI  
**>80**

UGR  
**22**


Vie utile  
**36000 h.**  
L70B10

Rendement (%)  
**17,6**

Sécurité photobiologique

RG0	<b>0</b> Sans risque
RG1*	Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

Durée inférieure à 3h.



- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005

	W	K	LUMEN	COULEUR	⚠
<b>AT3B</b>	1x6W	3000	535 lm	○	0,6
<b>AT3G</b>	1x6W	3000	535 lm	●	0,6
<b>AT3N</b>	1x6W	3000	535 lm	●	0,6
<b>AT4B</b>	1x6W	4000	615 lm	○	0,6
<b>AT4G</b>	1x6W	4000	615 lm	●	0,6
<b>AT4N</b>	1x6W	4000	615 lm	●	0,6

Garantie prolongeable à 5 ans (en fonction du projet)