



Til

A TIL é uma luz de parede com uma conceção minimalista. Uma a uma ou de modo combinado, permite decorar os espaços vazios e enchê-los de luz.

Til

Instalação	Aplicado na parede
Difusor	
Fonte de luz	LED
Segurança fotobiológica	0
UGR	22
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Gama ângulos de abertura	-
Gama potência (W)	6
Temperatura de cor (°K)	3000 4000
Gama de luz	535-615
Fator de potência	0,5
Rendimento (%)	17,6
Expectativa	36000 h L70B10
Opção DALI	-
Funcionamento contínuo 24h	✓
IP	20
Classe	I



Outros valores CRI sob consulta



Aplicado na parede
Direto/Indireto



IP
20

CRI
>80

UGR
22


Expectativa
36000 h.
L70B10

Rendimento (%)
17,6

Segurança fotobiológica

RG0	0 Isento de risco
RG1*	Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado

*Tempo inferior a 3 h.



- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005

	W	K	LÚMEN	COR	⚖️
AT3B	1x6W	3000	535 lm	○	0,6
AT3G	1x6W	3000	535 lm	●	0,6
AT3N	1x6W	3000	535 lm	●	0,6
AT4B	1x6W	4000	615 lm	○	0,6
AT4G	1x6W	4000	615 lm	●	0,6
AT4N	1x6W	4000	615 lm	●	0,6

Garantia extensível a 5 anos (conforme o projeto)