



Tiny

O TINY é um downlight orientável (60°) de dimensões reduzidas e grandes funcionalidades. Disponível com o aro em branco, cinzento ou preto.



PARA SUBSTITUIR LÂMPADAS DICROICAS E LÂMPADAS LED.
FUNCIONAMENTO CONTÍNUO 24 H COM GARANTIA TOTAL.

REGULÁVEL POR CORTE DE FASE
(apenas equipamentos NÃO compatíveis com o protocolo DALI).

Tiny

Instalação	Encastrado no teto
Difusor	○
Fonte de luz	LED
Segurança fotobiológica	1
UGR	19
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Gama ângulos de abertura	66
Gama potência (W)	5,8
Temperatura de cor (°K)	3000 4000
Gama de luz	670-700
Fator de potência	0,94
Rendimento (%)	87,3
Expectativa	60000 h L70B10
Opção DALI	✓
Funcionamento contínuo 24h	✓
IP	20
Classe	II
Abertura ideal (mm)	70

○ Sem difusor



Outros valores CRI sob consulta

Tiny



Encastrado no teto



LED CE RoHS

IP 20

CRI >80

UGR 19

66°


Expectativa
60000 h.
L70B10

Rendimento (%)
87,3

Segurança fotobiológica

RG0	Isento de risco
RG1*	1 Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado

*Tempo inferior a 3 h.




Distância mínima de instalação no teto
94

Abertura ideal
Ø70
Corte redondo

- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005

Sem difusor



SEM REGULAÇÃO POR CORTE DE FASE

	W	K	LÚMEN	COR	EMBALAGEM
TI03SB	1x5,8W	3000	670 lm	○	0,1 10
TI03SG	1x5,8W	3000	670 lm	●	0,1 10
TI03SN	1x5,8W	3000	670 lm	●	0,1 10
TI04SB	1x5,8W	4000	700 lm	○	0,1 10
TI04SG	1x5,8W	4000	700 lm	●	0,1 10
TI04SN	1x5,8W	4000	700 lm	●	0,1 10

REGULÁVEL POR CORTE DE FASE

	W	K	LÚMEN	COR	EMBALAGEM
TI03B	1x5,8W	3000	670 lm	○	0,1 10
TI03G	1x5,8W	3000	670 lm	●	0,1 10
TI03N	1x5,8W	3000	670 lm	●	0,1 10
TI04B	1x5,8W	4000	700 lm	○	0,1 10
TI04G	1x5,8W	4000	700 lm	●	0,1 10
TI04N	1x5,8W	4000	700 lm	●	0,1 10



Compatível com **NormaLINK**

	W	K	LÚMEN	COR	EMBALAGEM
TI03DB	1x5,8W	3000	670 lm	○	0,1 10
TI03DG	1x5,8W	3000	670 lm	●	0,1 10
TI03DN	1x5,8W	3000	670 lm	●	0,1 10
TI04DB	1x5,8W	4000	700 lm	○	0,1 10
TI04DG	1x5,8W	4000	700 lm	●	0,1 10
TI04DN	1x5,8W	4000	700 lm	●	0,1 10