


Uro



Uro

Installation	Adossé au plafond /mur
Diffuseur	Opale
Source de lumière	LED
Sécurité photobiologique	0
UGR	22
CRI	>80
Ellipse de Macadam	3
Plage angle d'ouverture	112
Plage puissance (W)	12,6
Température de couleur (°K)	3000 4000
Plage de lumière	1620-1770
Facteur de puissance	0,9
Rendement (%)	76,5
Vie utile	50000 h L70B10
Option DALI	✓
Fonctionnement continu 24 h	✓
IP	65
IK	10
Catégorie	II



Adossé au mur



Adossé au plafond



IP 65	IK 10
-------	-------

CRI >80	UGR 22
---------	--------

Vie utile **50000 h.**
L70B10

Rendement (%) **76,5**


Sécurité photobiologique

RG0	0 Sans risque
RG1*	Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

Durée inférieure à 3h:

- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005

Diffuseur opale




ACCESSOIRE

AUKM

Kit de fixation applique URO semi-encastré

X2



Compatible avec **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COULEUR	⚠
AU23DB	1x12,6W	3000	1620 lm	○	1,4
AU23DG	1x12,6W	3000	1620 lm	●	1,4
AU23DN	1x12,6W	3000	1620 lm	●	1,4
AU24DB	1x12,6W	4000	1770 lm	○	1,4
AU24DG	1x12,6W	4000	1770 lm	●	1,7
AU24DN	1x12,6W	4000	1770 lm	●	1,4