


# Uro





## Uro

Instalação	Aplicado no teto/parede
Difusor	Opal
Fonte de luz	LED
Segurança fotobiológica	0
UGR	22
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Gama ângulos de abertura	112
Gama potência (W)	12,6
Temperatura de cor (°K)	3000   4000
Gama de luz	1620-1770
Fator de potência	0,9
Rendimento (%)	76,5
Expectativa	50000 h L70B10
Opção DALI	✓
Funcionamento contínuo 24h	✓
IP	65
IK	10
Classe	II



Difusor opal



Segurança fotobiológica

RG0	0 Isento de risco
RG1*	Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado

\*Tempo inferior a 3 h.

Expectativa  
**50000 h.**  
L70B10

Rendimento (%)  
**76,5**


- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005

### ACESSÓRIO

#### AUKM

Kit de fixação para aplique URO semiencastrado.

x2



	W	K	LÚMEN	COR	⚠
AU23B	1x12,6W	3000	1620 lm	○	1,4
AU23G	1x12,6W	3000	1620 lm	●	1,4
AU23N	1x12,6W	3000	1620 lm	●	1,4
AU24B	1x12,6W	4000	1770 lm	○	1,4
AU24G	1x12,6W	4000	1770 lm	●	1,4
AU24N	1x12,6W	4000	1770 lm	●	1,4



Compatível com **NormaLINK**

	W	K	LÚMEN	COR	⚠
AU23DB	1x12,6W	3000	1620 lm	○	1,4
AU23DG	1x12,6W	3000	1620 lm	●	1,4
AU23DN	1x12,6W	3000	1620 lm	●	1,4
AU24DB	1x12,6W	4000	1770 lm	○	1,4
AU24DG	1x12,6W	4000	1770 lm	●	1,7
AU24DN	1x12,6W	4000	1770 lm	●	1,4